

5.

Einbaumöglichkeiten

Die folgende Tabelle zeigt **beispielhaft** Einbaumöglichkeiten in einer Übersicht:

Einbau von RCL- Materialien **außerhalb** von Wasserschutzzonen
(Grundwasserabstand mind. 1 m)

| Einbau | RCL I | RCL II |
|---|-------|-----------------------|
| Tragschicht ohne Bindemittel unter wasserundurchlässiger Deckschicht (Asphalt, Beton, Pflaster mit abgedichteten Fugen) | + | + |
| Tragschicht ohne Bindemittel unter teildurchlässiger Deckschicht (Pflaster, Platten) | + | unter Voraussetzungen |
| Tragschicht ohne Bindemittel unter wasserundurchlässiger Deckschicht (Rasengittersteine, Deckschicht ohne Bindemittel) | + | - |
| Tragschicht bitumengebunden | + | + |
| Unterbau unter Asphalt oder Beton (einschl. Fundament-/ Bodenplatten) | + | + |

Der Einbau von RCL-Materialien **innerhalb** der Wasserschutzzonen (WSZ) **I, II u. IIIa ist verboten.**

Der Einbau von RCL-Materialien **innerhalb** der **WSZ IIIb** erfolgt regelmäßig nach folgender Tabelle:
(Grundwasserabstand mind. 1,5 m)

| Einbau | RCL I | RCL II |
|--|-------|--------|
| Tragschicht ohne Bindemittel unter wasserundurchlässiger Deckschicht (Asphalt, Beton, Pflaster auf einer Bitumen- oder Betondecke) | + | - |
| Tragschicht ohne Bindemittel unter teildurchlässiger Deckschicht (Pflaster, Platten) | - | - |
| Tragschicht ohne Bindemittel unter teildurchlässiger Deckschicht (Rasengittersteine, Deckschicht ohne Bindemittel) | - | - |
| Tragschicht bitumengebunden | + | + |
| Unterbau unter Asphalt oder Beton (einschl. Fundament-/ Bodenplatten) | + | - |

Ich weise darauf hin, dass bei einem illegalen Einbau Bußgelder drohen, die den finanziellen Vorteil, der durch den Einbau dieser Stoffe erzielt wird, erheblich übersteigen.

Ansprechpartner beim Amt für Technischen Umweltschutz
Fachbereich Gewerbliche Abfallwirtschaft
Kaiser-Wilhelm-Platz 1
53721 Siegburg

Frau Steinert / Herr Hiby
Telefon vormittags: 02241/13-2757
E-mail: michaela.steinert@rhein-sieg-kreis.de

Merkblatt

Einbau von Recyclingbaustoffen